

Технические Параметры и Характеристики Дизельного Двигателя -

| Основные характеристики: | | Расход топлива: | |
|---|---|--|--|
| Пост./резервн. мощность | / | 100% | |
| Частота вращения | | Удельный расход топлива | |
| Объем двигателя | | Максимальная температура в топливopровode | |
| Кол-во и расположение цилиндров | | Максимальное давление в топливopровode | |
| Масса двигателя, кг | | Система смазки: | |
| Диаметр поршня | | Система смазки комбинированная | |
| Ход поршня | | Тип масляного насоса | |
| Коэффициент сжатия | | Тип масляного фильтра | |
| Скорость поршня | | Тип масла | |
| Расположение цилиндров | | Емкость масляной системы | |
| Порядок работы цилиндров | | Удельный расход масла на угар | |
| Регулировка частоты вращения | | Максимальная температура масла | |
| Турбонаддув | | Давление масла в системе | |
| Топливная система | | Система газовыхлопа: | |
| Тип регулятора двигателя | | Температура выхлопных газов | |
| Система охлаждения | | Поток выхлопных газов | |
| Емкость системы охлаждения | | Тип глушителя | |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | | Максимальное противодавление выхлопных газов | |
| Водяной насос | | | |

Технические Параметры Альтернатора

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Тип альтернатора | | Количество полюсов | |
| Модель | | Скорость, об/мин | |
| Номинальная мощность, кВт | | Стабильность выходного напряжения, % | |
| Перегрузка | | Стабильность выходной частоты, % | |
| Класс изоляции | | Частота тока, Гц | |
| Напряжение, В | | Шаг обмотки | |
| Регулятор напряжения | | Класс защиты обмотки | |
| Коэффициент эффективности, $\cos \phi$ | | Масса, кг | |

Вес и Габариты ДГУ

| | Открытого исполнения | В шумозащитном кожухе |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ДГУ Длина/ Ширина/ Высота | мм | мм |
| Вес | кг | кг |

Панель Управления Mebay

Технические Параметры

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Марка | Mebay | Номинальная частота | 40,0-80,0 Гц(50 Гц) |
| Габаритные размеры | 210 мм * 160 мм | Номинальная мощность | 5-2000 KW |
| Вес | 850 гр | Номинальное напряжение батареи | 8,0-36,0 в |
| Рабочее напряжение | DC8V-36V непрерывного действия | Номинальное число оборотов в минуту | 500-4500 об/мин(1500) |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания:24В:макс.1 Вт | Уровень защиты | IP54 |
| | Рабочая мощность: 24 В: макс.5 Вт | Язык интерфейса | Русский, английский,китайский |

Функции Панели Управления

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Контроль Уровня Сетевого Напряжения | Контроль Уровня Напряжения Генератора | Защита 3 Фазного Генератора | 3 Фазное AMF Функция | Тревожная Кнопка |
| Контроль Уровня Частоты Сети | Контроль Уровня Частоты Генератора | Высокое / Низкое Напряжение | Высокая/Низкая Частота | Управление Термостатом Нагревательной Трубки |
| Управление Опциями Работы Двигателя | Контроль Уровня Тока Генератора | Высокая / Низкая Частота | Высокое/Низкое Напряжение | Ethernet, USB, RS232, RS485 |
| Управление Опцией Остановки Двигателя | Контроль Уровня Мощности Генератора | Поток/Асимметрия Напряжения | Высокая/Низкая Температура Воды | Рабочее Время |
| Скорость двигателя(Цикл) Контроль Уровня | График Работы Генератора и Контроль Времени | Сверх Поток/Перегрузка | Высокая/Низкая Нагрузка | Утечка на Землю |
| Управление Вариантами Напряжения Батареи | Управление Переключателями Давления Масла | Контроль Датчиков Температуры | Сеть, Контроль Генератор ATS | Modbus и SNMP |
| Контроль Времени Обслуживания Двигателя | Коммуникационные Интерфейсы GPRS,GSM | Настраиваемые Аналоговые Входы и Выходы | Сеть,Напряжение, Частотный Дисплей | Аналоговый Модем |
| Ведение Журналов Ошибок Прошлых Событий | Настраиваемые Программируемые Цифровые Входы и Выходы | Выбор Однофазной или Трехфазной Фазы | Выбираемая Защитная Сигнализация/Выключение | Настройка Параметров Через Модуль |
| Контроль Напряжения Генератора | Отображение Тока и Частоты Генератора | Чередование Фаз Генератора | Дисплей Заземления | Настройка Параметров с Помощью Компьютера |
| Мониторинг Оборотов Двигателя | Контроль Давления Масла | Отображение Температуры Воды | Отображение Рабочего Времени | Отображение Напряжения Батареи |

Сигнализация Панели Управления

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Отказ Аварийной Остановки | Низкое Напряжение Генератора | Датчик Температуры Сломан | Ошибка Зарядного Генератора | Низкая Нагрузка |
| Высокое Напряжение Генератора | Высокая Частота Генератора | Обратная Мощность | Несбалансированная Нагрузка | По Поток |
| Низкая Частота Генератора | Ошибка Последовательности Фаз | Ошибка Запуска | Тревога Времени Обслуживания | Несбалансированный Поток |
| Обрыв Кабеля Датчика Масла | Перегрузка | Остановить Ошибку | Низкая Скорость | Высокая Температура Воды |
| Ошибка Магнитного Датчика | Низкое Давление Масла | Высокое Напряжение Батареи | Высокоскоростной | Низкое Напряжение Батареи |

